

לוחות נעיצה – מפרט טכני

תאור החומר

לוח הנעיצה מורכב ממשטח חיפוי חיצוני עשוי שעם בעובי 2 מ"מ או לחילופין שטיח לולאות דמוי לבד בעובי 2 מ"מ בעל עמידות בתקן אש 755 דרגה 4. ניתן לקבל את חיפוי הלבד בצבעים שונים לפי דרישת הלקוח ויתרונו הרב באפשרות שימוש בצמדנים זכר ונקבה בנוסף לנעצים. משטח החיפוי מודבק על גבי פלטת סלוטקס דחוס בעובי 10 מ"מ ובצפיפות של 280 ק"ג למטר מעוקב.

ניתן לקבל בכל מידה.

מסגרת

למקצועות הלוח מוצמדת מסגרת עשויה פרופיל אלומיניום מעוגל בגוון טבעי, ללא פינות, בעובי של 1.5 מ"מ ורוחב מינימלי של 22 מ"מ. פרופיל האלומיניום מאולגן (צפוי אנודיזי). בזוויות המסגרת פינות פלסטיק מעוגלות המורכבות לפרופיל האלומיניום ללא אפשרות חליצה ומאפשרות אבטחת אטימות מלאה.

לאורך המקצועות האורכיות 4 חורים עוברים בקוטר של 4.5 מ"מ וקדח 45 מעלות לשילוב ראש בורג במסגרת.

קיימת אפשרות מסגור לוחות הלבד בפרופיל אורן טבעי ברוחב 7 ס"מ – המאפשר בין השאר עבודות אזור בקרב העוסקים בתחום האמנות והיצירה.

לוח וטרינה לתצוגת מודעות - מפרט טכני

תאור החומר

לוח סגור לנעיצת מודעות, מוגן מפני רטיבות והתערבויות חיצוניות. הלוח מורכב מארגז עשוי פרופיל אלומיניום בגוון טבעי מאולגן או לבן בעיצוב ייחודי. בגב הלוח, בתוך מגרעת ישולב לוח נעיצה עשוי משטיח לבד עובי 2 מ"מ המודבק בדבק על בסיס PVA אקרילי על גבי פלטת סלוטקס דחוס בעובי של 10 מ"מ.

בתחתית הארגז שתי מסילות, עליהן נעות דלתות פרספקס שקוף ואיכותי בעובי 4 מ"מ המוצמד למסילה בעזרת גומי זיגוג.

בדלת הווטרינה הקדמית יותקן מנעול לחיצה + 2 מפתחות. הרכבת הלוח על הקיר מתבצעת באמצעות אביזר תליה נסתרת מן העין.